

MINICOOL HC 302 / HC 502

DIN GECERTIFICEERD



SPECIFICATIES MINICOOL HC 302 / HC 502 - DIN

TECHNISCHE KENMERKEN

Compressortechnologie

Temperatuur: Vast ingesteld op +5 °C

Geschikt voor **permanente opslag** (Met DIN58345 certificaat) van vaccins en medicijnen

Heeft een lager energieverbruik dan absorptie koelingen

Energielabel: A+

Geluidsniveau: 42 dB

OVERIGE KENMERKEN

- Drie uitschuifbare RVS lades met front
- Digitaal display in de deur
- Akoestisch deur open alarm
- Visueel + akoestisch alarm bij stroomstoring
- Noodaccu t.b.v. temperatuurmeting gedurende 24 uur bij stroomstoring
- Aansluiting voor externe alarmfunctie
- Veiligheidsthermostaat (antivries)
- Slot met twee sleutels
- Led interieurverlichting
- Interieurventilator
- Optioneel: ophangbeugel



SPECIFICATIES MINICOOL HC 302 - DIN

KENMERKEN

Volume: 29 liter

Buitenmaten (h x b x d in mm): 580 x 422 x 450

Art. nr.: 9105204398



SPECIFICATIES MINICOOL HC 502 - DIN

KENMERKEN

Volume: 43 liter

Buitenmaten (h x b x d in mm): 592 x 486 x 494

Art. nr.: 910504399

